

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

I. ZAMAWIAJĄCY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie
Babin 38
26-704 Przytęk
Tel./fax. 48 677 30 72
e-mail: pspbabin@op.pl
NIP: 8111694300
REGON: 001146355

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wymiana utwardzenia części terenu przy budynku PSP w Babinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Nawierzchnie z kostki gr.6 cm

1. Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (144,40 m²)
2. Rozbiórka betonowych czapek na murkach oporowych (10,08 m²)
3. Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej (3,60 m³)
4. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – nawierzchnie z betonu (29,40 m²)
5. Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm (173,80 m²)
6. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (0,47 m³)
7. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 10 km (18,41 m³)
8. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III – IV głębokości 20 cm (176,95 m²)
9. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (25,70 m)
10. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu (176,95 m²)

11. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =7 (176,95 m²)
12. Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo – cementowej 2,5MPa zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm (176,95 m²)
13. Palisada Nostalit 12x18x80cm – kolor (38,80 m)
14. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej (10,00m)
15. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – powierzchnia ok. 40,00 m² kostka kolorowa (176,95 m²)

II. Nawierzchnie z kostki gr. 8 cm

16. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – nawierzchnie z betonu (96,00 m²)
17. Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm (96,00 m²)
18. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x21 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (2,00 m²)
19. Rozebranie obrzeży chodnikowych (4,00 m)
20. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowawczym na odległość 10 km (12,02 m³)
21. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III – IV głębokości 20 cm (96,00 m²)
22. Ława pod krawężniki betonowa zwykła (0,85 m³)
23. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m (17,00 m)
24. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (96,00 m²)
25. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =7 (96,00 m²)
26. Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo – cementowej 5Mpa zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm (96,00 m²)
27. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1,50 m)
28. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 (kolor szary)cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80,20 m²)

Przedmiar robót stanowi załącznik do zapytania.

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2014 r.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi, oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania.
3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku
5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (*załącznik nr1*)

Oferta powinna być:

- a) opatrzona pieczętką firmową,
- b) posiadać datę sporządzenia,
- c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
- e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- f) zawierać wszystkie wymagane załączniki,
- g) Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczane na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczętką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
- h) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 2*),
2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (*załącznik nr 3*),
3. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w formularzu oferty (*załącznik nr 4*)

4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie, Babin 38, 26-704 Przyłęk (sekretariat) do dnia 19 września 2014 r. do godz. 09:00 (decyduje data wpływu oferty)

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania w imieniu Zamawiającego udzieli Dyrektor szkoły – Danuta Marszałek pod numerem telefonu 48 677 30 72.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie do złożenia zamówienia.

Załączniki

1. Formularz Oferty
2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze.
4. Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty.
5. Wzór umowy.
6. Przedmiar

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Publiczna Szkoła Podstawowa
w Babinie
Babin 38
26-704 Przyłęk**

OFERTA

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr telefonu/ faksu :

REGON: NIP:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „**Wymiana utwardzenia części terenu przy budynku PSP w Babinie**” oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za cenę:

- netto złotych: (słownie:)

- brutto złotych: (słownie:)

- w tym podatek VAT w wysokości%, tj. w kwocie: zł.

(słownie:)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj.:
 - do dnia 31.10.2014
2. Oświadczamy, że:
 - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia,
 - gwarantujemy niezmiennosc ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia jego realizacji,
 - w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania
 - udzielimy miesięcznej gwarancji na roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi

- usuniemy wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia

IV. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia:

Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze

- szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

..... dn.

.....

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „**Wymiana utwardzenia części terenu przy budynku PSP w Babinie**”

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia,

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..... dn.

.....
(podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
Do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	ilość	cena	wartość
I	Nawierzchnia z kostki gr. 6 cm				
1.	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	144,40		
2.	Rozbiórka betonowych czapek na murkach oporowych	m ²	10,08		
3.	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,60		
4.	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm nawierzchnie z betonu	m ²	29,40		
5.	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²	173,80		
6.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	0,47		
7.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	18,41		
8.	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III – IV głębokości 20 cm	m ²	176,95		
9.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	25,70		
10.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	176,95		
11.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =7	m ²	176,95		
12.	Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo – cementowej 2,5MPa zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm	m ²	176,95		
13.	Palisada Nostalit 12x18x80cm – kolor	m	38,80		
14.	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m	10,00		
15.	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – powierzchnia ok. 40,00 m ² kostka kolorowa	m ²	176,95		
II	Nawierzchnie z kostki gr.8 cm				
16.	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – nawierzchnie z betonu	m ²	96,00		
17.	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²	96,00		
18.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x21 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2,00		
19.	Rozebranie obrzeży chodnikowych	m	4,00		
20.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowawczym na odległość 10 km	m ³	12,02		

21.	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III – IV głębokości 20 cm	m ²	96,00		
22.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0,85		
23.	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m	17,00		
24.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	96,00		
25.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =7	m ²	96,00		
26.	Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo – cementowej 5Mpa zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm	m ²	96,00		
27.	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1,50		
28.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 (kolor szary)cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	80,20		
Razem:					

..... dn.

.....
 (podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
 do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji usługi	Odbiorca usługi (nazwa, adres, telefon)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

..... dn.

.....
(podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA nr...../2014 (projekt)

zawarta w dniu w Przyłęku pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową w Babinie,
Babin 38, 26-704 Przyłek

reprezentowaną przez:

1. Danuta Marszałek – Dyrektor

zwaną dalej „Zamawiającym” a

.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **wymianę utwardzenia części terenu przy budynku PSP w Babinie.**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Nawierzchnie z kostki gr.6 cm

1. Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (144,40 m²)
2. Rozbiórka betonowych czapek na murkach oporowych (10,08 m²)
3. Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej (3,60 m³)
4. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – nawierzchnie z betonu (29,40 m²)
5. Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm (173,80 m²)
6. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (0,47 m³)
7. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km (18,41 m³)
8. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III – IV głębokości 20 cm (176,95 m²)
9. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (25,70 m)
10. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu (176,95 m²)
11. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =7 (176,95 m²)
12. Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo – cementowej 2,5MPa zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm (176,95 m²)

13. Palisada Nostalit 12x18x80cm – kolor (38,80 m)
14. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej (10,00m)
15. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – powierzchnia ok. 40,00 m² kostka kolorowa (176,95 m²)

II. Nawierzchnie z kostki gr. 8 cm

16. Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm – nawierzchnie z betonu (96,00 m²)
17. Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm (96,00 m²)
18. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x21 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (2,00 m²)
19. Rozebranie obrzeży chodnikowych (4,00 m)
20. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowawczym na odległość 10 km (12,02 m³)
21. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III – IV głębokości 20 cm (96,00 m²)
22. Ława pod krawężniki betonowa zwykła (0,85 m³)
23. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m (17,00 m)
24. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (96,00 m²)
25. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność =7 (96,00 m²)
26. Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo – cementowej 5Mpa zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm (96,00 m²)
27. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1,50 m)
28. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 (kolor szary)cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80,20 m²)

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar. Integralną częścią umowy są: zapytanie ofertowe, oferta.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia, zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 31.10.2014 r.

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru inwestycji przynajmniej na 2 dni robocze przed terminem zakończenia przedmiotu umowy

3. Przez datę zakończenia zadania będącego przedmiotem umowy i przekazania do użytku rozumie się termin odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące budowy i wykonanych robót.
4. Zamawiający przekaże teren robót w terminie do dnia

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w legzemplarzu w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji.

§ 4

1. Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:
 - zł. netto, słownie: złotych netto
 - podatek VAT % w kwocie zł słownie: złotych
 - zł. brutto, słownie: złotych brutto
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.
7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 5

1. Inspektorem Nadzoru na budowie będzie :

.....
Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

.....

§ 6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku przerwania robót, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.
4. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonych dróg, chodników, zieleni (rzeczowo i finansowo).
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013.21.).
6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .
2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
7. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót podwykonawcom:
-
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana

jest zgoda Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołarnie.

3. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.

2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminiedni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 15

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnie z kostki gr. 6cm			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypanie piaskowej 22.80*3.00+9.50*8.00	m ² m ²	144.40	
				RAZEM	144.40
2	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek na murkach oporowych (22.80+6.00)*0.35	m ² m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (22.80+3.00+3.00)*0.25*0.50	m ³ m ³	3.60	
	murek oporowy			RAZEM	3.60
4	KNR 2-31 d.1 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - nawierzchnie z betonu analogia 14.70*2.00	m ² m ²	29.40	
				RAZEM	29.40
5	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 144.40+29.40	m ² m ²	173.80	
				RAZEM	173.80
6	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm schody 1.30*2*0.30*0.60	m ³ m ³	0.47	
				RAZEM	0.47
7	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowniczym na odległość 10 km 1103-05 144.40*0.07+29.40*0.12+0.47+3.60+10.08*0.07	m ³ m ³	18.41	
				RAZEM	18.41
8	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 173.80+1.50*1.05*2	m ² m ²	176.95	
				RAZEM	176.95
9	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14.70+2.00 1.50*6	m m m	16.70 9.00	
	chodnik przy kotłowni schody			RAZEM	25.70
10	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 176.95	m ² m ²	176.95	
				RAZEM	176.95
11	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 176.95	m ² m ²	176.95	
				RAZEM	176.95
12	KNR 6 d.1 0105-08	Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo-cementowej 2,5MPa zagęszczone mechanicznie o gr.5 cm 176.95	m ² m ²	176.95	
				RAZEM	176.95
13	KNR 2-31 d.1 0407-03	Palisada Nostalit 12x18x80cm - kolor analogia 22.80+6.00+6.00+4.00	m m	38.80	
				RAZEM	38.80
14	KNR 2-31 d.1 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.00+2.00*2	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - powierzchnia ok. 40,00m ² kostka kolorowa 176.95	m ² m ²	176.95	
				RAZEM	176.95
2		Nawierzchnie z kostki gr.8cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.2 0801-01 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - nawierzchnie z betonu 8.00*12.00	m ² m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
17	KNR 2-31 d.2 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 96.00	m ² m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
18	KNR 2-31 d.2 0807-01 opaska	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.00*0.50	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 2-31 d.2 0813-01 opaska	Rozebranie obrzeży chodnikowych 4.00	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 96.00*0.12+0.50	m ³ m ³	12.02	
				RAZEM	12.02
21	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 96.00	m ² m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
22	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 17.00*0.20*0.25	m ³ m ³	0.85	
				RAZEM	0.85
23	KNR 2-31 d.2 0403-05 0403-07	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- kowej na łukach o promieniu do 10 m 17.00	m m	17.00	
				RAZEM	17.00
24	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu 96.00	m ² m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
25	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru- bość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 96.00	m ² m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
26	KNNR 6 d.2 0105-08	Warstwy podsypkowe z suchej mieszanki piaskowo-cementowej 5MPa zagęszcza- ne mechanicznie o gr.5 cm 96.00	m ² m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
27	KNR 2-31 d.2 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 1.50	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
28	KNNR 6 d.2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 (kolor szary) cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5.50*12.00+((5.50+8.70)*2)/2	m ² m ²	80.20	
				RAZEM	80.20

